



Préservez la nature même de vos vins

*Une gamme de caves à vin qui participe au respect de l'environnement
Des finitions élégantes pour une adaptation raffinée dans tous vos espaces
Trois systèmes de températures pour une protection de vos vins adaptée à
vos besoins*



*Recommandé par John Euvrard
Meilleur Ouvrier de France - Sommellerie*

EUROCAVE 

Consommation

Une gamme de caves à vin à faible consommation d'énergie, qui participe à la protection de l'environnement



- Jusqu'à 64% d'énergie en moins par rapport à une cave traditionnelle*
- Faible niveau sonore, pour votre plus grande satisfaction

** Cave de la gamme Collection.*





Protection

Une gamme spécialement conçue pour de multiples usages

- Les caves “1” température recréent les conditions exactes d’une cave naturelle en répondant aux 5 critères essentiels de conservation :
 - Une température constante grâce à une double régulation Chaud/Froid et homogène (gradient de température +/- 0,5°C).
 - Un taux d’hygrométrie adapté grâce au système Hygro + et aux parois en aluminium gaufré
 - Un système d’aération permanente assuré par un effet soupirail
 - Une protection des U.V. garantie en porte pleine ou vitrée à fort pouvoir filtrant des UV
 - Une protection contre les vibrations grâce au compresseur désolidarisé du coffre
- Les caves de service offrent jusqu’à 10 zones de températures (échelonnement des températures de 5 à 22°C / 41 à 72°F et permettent de disposer dans une seule cave plusieurs types de vins (rosé, blanc, rouge) à température idéale de service.
- Les caves “3” températures disposent de plusieurs zones de températures distinctes : 1 zone de vieillissement pour conserver les vins (9-15°C / 48-59°F), 1 compartiment de rafraîchissement dans le bas** et 1 compartiment de chambrage en haut (15-22°C / 59 à 72°F).

La technologie EuroCave



- **La technologie “Twin Process” :**
Une température régulée au 10ème de degré près.
- **La gestion exclusive de l’hygrométrie:** Un taux d’hygrométrie surveillé automatiquement.
- **Une veille permanente :**
Des alarmes visuelles pour assurer votre sérénité.

**La température du compartiment bas (compartiment de rafraîchissement) est induite par la température programmée dans la zone de vieillissement. Le gradient de température entre ces deux zones se situe entre 4 et 6°C.

Elégance et personnalisation

Un choix de finitions pour une intégration raffinée dans tous vos espaces !



3 tailles de coffre pouvant accueillir de 74 à 234 bouteilles



Coloris de panneaux



Buffle
Nero (noir mat)



Un choix d'habillage précieux



Inox¹ / Cuir grain crocodile²
marron ou noir / Cuir grain autruche noir



5 types de portes

Black Piano / Full Glass / Vitrée / Vitrée Silver / Vitrée Inox¹



Une poignée finition verre³

Poignée amovible
Fixation intuitive



Une serrure robuste³

Serrure double mouvement pour plus de sécurité





Un éclairage de série sans U.V. pour une mise en valeur, tout en douceur, de vos bouteilles.

patented model

En option “Premium”,
un bandeau lumineux enveloppe tout le coffre de la cave d'un halo protecteur ambré.



Une modularité de rangement exemplaire !


Un équipement en série ou un équipement Premium vous offrent un choix de configurations très large en fonction du nombre de vos bouteilles et de vos besoins de rangement.

1 / Un équipement de série qui vous permet facilement de...

... classer,

stocker,

présenter...



... grâce à ses



clayettes coulissantes
jusqu'à 12 bouteilles



clayettes de stockage
jusqu'à 77 bouteilles



clayettes de présentation
jusqu'à 32 bouteilles

L'espace entre les clayettes a été pensé pour protéger les étiquettes de vos bouteilles, particulièrement celles de Champagne.



2 / Un équipement "Premium" en option

- Des clayettes de stockage ou coulissantes pensées pour plus d'esthétique et de fluidité d'utilisation

- La possibilité de choisir sa façade de clayette en fonction de ses goûts : Chêne clair ou Noir glossy

Le ralentisseur
MONTÉ SUR CHAQUE CLAYETTE
COULISSANTE, IL PERMET UNE
MANIPULATION EN SILENCE ET TOUT EN
DOUCEUR.



- Des cavaliers amovibles en acier epoxy permettent d'identifier vos bouteilles et de les repérer facilement. Jusqu'à 6 cavaliers/clayette. Marqueur blanc fourni (effaçable).

patented design

La Main du Sommelier nouvelle génération

Cette coque bi-matière qui enveloppe et protège vos bouteilles des vibrations est amovible pour adapter l'organisation de vos bouteilles à leurs formes et à leurs nombres. Intuitive, votre bouteille trouvera délicatement sa place.



Caractéristiques techniques et énergétiques

Réf.	Dimensions ¹	Poids à vide ¹	Capacité bouteilles ²			Classe d'efficacité énergétique ¹	Consommation d'énergie annuelle	Volume utile	Emission acoustique		Limites d'utilisation ¹	
			Access ³	Premium ³	Maximum ³				(dB(A))		min. / max.	
	AEC ⁴ (Kwh/an)	(litres)					R134a	R600a	°C	°F		
1 température												
V-PURE-L	1825 x 680 x 715	89	215	182	234	A+	128	445	38	37	0-35	32-95
V-PURE-M	1480 x 680 x 715	75	166	141	168	A+	121	340	38	37	0-35	32-95
V-PURE-S	960 x 680 x 715	56	92	74	92	A+	114	210	38	37	0-35	32-95
Multi-températures												
S-PURE-L	1825 x 680 x 715	87	215	182	234	A+	128	460	38	37	12-30	54-86
S-PURE-M	1480 x 680 x 715	73	166	141	168	A+	121	355	38	37	12-30	54-86
S-PURE-S	960 x 680 x 715	54	92	74	92	A+	114	225	38	37	12-30	54-86
3 températures												
E-PURE-L	1825 x 680 x 715	96	190	165	209	A+	128	450	38	37	12-30	54-86
E-PURE-M	1480 x 680 x 715	82	135	137	155	A+	121	345	38	37	12-30	54-86

Catégorie de tous les modèles : 2. - Classe climatique : Nos appareils sont conçus pour être utilisés à une température ambiante comprise entre 10°C et 32°C. (Classe SN) - Ces modèles ne sont pas intégrables.

1- Données calculées avec une porte Black Piano. 2- Les capacités des caves sont calculées avec des bouteilles de bordeaux tradition. 3- Pack Access : mixte, clayettes fixes et coulissantes - Pack Premium : 100% coulissant. 4- Consommation d'énergie calculée avec une porte Black Piano sur la base du résultat obtenu par 24h dans des conditions d'essai normalisées (25°C). La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et d'emplacement de l'appareil.



BVCert. 6010761

Régulation

Plage de réglage possible :

- 1 température: 5 - 20°C / 41 - 68°F
- Multi-températures: 5 - 22°C / 41 - 72°F
- 3 températures: 9 - 22°C / 48 - 72°F

Ecran LED avec touches sensibles

Affichage et réglage intérieur électronique

Affichage de l'hygrométrie

Alarmes en cas de dysfonctionnement*

Equipement

Éclairage intérieur

(3 options d'éclairage : permanent, à l'ouverture, désactivé)

Filtre à charbons actifs avec compteur

Pieds réglables à l'avant

Serrure

Isolation thermique (mousse PU)

* Porte ouverte, Défaut de sonde, Défaut de température, Filtre à charbon, Seuil d'hygrométrie